

La gamme des chargeuses

Aux dimensions compactes et dotées de rayons de giration très courts, nos chargeuses sont performantes tant en chargement, terrassement, qu'en manutention. Elles sont utiles sur tous types de chantiers : dans le bâtiment, les travaux publics, les travaux de rénovation, l'aménagement d'espaces verts, l'agriculture ou même dans l'industrie.



Chargeuses	V1-1
Poids de service	1100 Kg
Charge utile	270 Kg
Capacité du godet	0.16 m ³
Hauteur de déversement à 45 °	1715 mm
Moteur	Yanmar Diesel 3TN66L-UKB 9 / 12 / 2600 (kw/CV/tr/mn)
Vitesse de translation	6.6 - 10 Km/h
Dimensions hors tout (L x l x H)	2870 x 1245 x 2370 mm
Photo de chantier	



Chargeuses	V3-5
Poids de service (Cab./Canopy)	3075 / 2935 Kg
Charge utile	900 Kg
Capacité du godet	0.4 m ³
Hauteur de déversement à 45 °	2140 mm
Moteur	Yanmar Diesel 3TNE84 21.3 / 29 / 2500 (kw/CV/tr/mn)
Vitesse de translation	7 - 17.5 Km/h
Dimensions hors tout (L x l x H)	4035 x 1665 x 2685 mm
Photo de chantier	



Chargeuses	V4-5
Poids de service (Cab./Canopy)	3485 / 3345 Kg
Charge utile	1050 Kg
Capacité du godet	0.5 m ³
Hauteur de déversement à 45 °	2435 mm
Moteur	Yanmar Diesel 3TNE84T Turbo 27.2 / 37 / 2500 (kw/CV/tr/mn)
Vitesse de translation	7.6 - 17.8 Km/h
Dimensions hors tout (L x l x H)	4325 x 1680 x 2765 mm
Photo de chantier	



AMMANN France, une gamme complète pour le terrassement et la manutention

Ammann France | ZI les petites haies | 31 - 33, rue de Valenton | 94046 CRETEIL Cedex
Tél. : 01 45 17 08 88 | Fax : 01 45 17 08 90 | contact@ammann.fr | www.ammann-group.com